

90 HP

Potencia (Color)	(a) E90DSL Blanco (b) E90DPGL Grafito (c) E90DPX Blanco (d) E90DGX Grafito
Tipo de motor	3 cil. en línea E-TEC D.I.
Diámetro x carrera mm (plg.)	3.601 x 2.588 (91 x 66)
Cilindrada cc L (plg. cúb.)	1295 (79.1) 1.3L
Relación de engranajes	(a)(b) 2.00:1 (c)(d) 2.25:1
Régimen de RPM a pleno gas	5000-5500 RPM
Peso en kg (lb)*	(a)(b) 145 (320) (c)(d) 152 (335)
Arranque	Eléctrico
Controles	Mecánico
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificado a bajas RPM
Salida de alternador**	81 Amperios en total 25 Netos dedicados
Dirección	Mando a distancia
Método de elevación	Elevación e inclinación eléctricos Trac-1
Intervalo de elevación	Entre -4° y 17°
Intervalo de inclinación	75°
Longitud de eje mm (plg.)	(a)(b) 508 (20) (c)(d) 635 (25)
Lubricación	Lubricación multipunto
Capacidad del depósito de aceite L (US gal.)	2.3 L (2.4 qt)
Aceite recomendado	Evinrude Johnson XD-100 Oil
Combustible recomendado	87 Octanos
Garantía limitada	Garantía limitada ampliada de 5 años***
Cumplimiento de la normativa de emisiones	EPA 2013 CARB 3 STAR EU 2006



* Se refiere al peso real (incluyendo todos los líquidos) para el modelo o la versión más ligera de cada clase de potencia de ese grupo.

** Salida de 81 A de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13.5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 25 A.

*** Garantía: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE BRP A 5 AÑOS (3 AÑOS ESTÁNDAR + 2); (Solo se ofrece a través de BRP European Distribution SA y de los concesionarios oficiales de BRP, para motores fueraborda Evinrude® vendidos a residentes de la Unión Europea y destinados exclusivamente a uso recreativo). Este programa amplía en 24 meses la cobertura de garantía limitada estándar de BRP de 36 meses para motores fueraborda Evinrude que cumplan unas condiciones especiales (ver el catálogo Evinrude 2015 para más información).

EVINRUDE®

